



Verdelli International Srl

EQUIPMENT AND SPARE PARTS
LIFTING, PILING, EARTHMOVING MACHINERY
DEMOLITION TOOLS

MACCHINARI DISPONIBILI PER IL NOLEGGIO

- **Link-Belt LS-108B e motore GM 4/71** interamente revisionati. Portata massima di 41 tonnellate metriche, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 2 argani con sistema di controllo abbassamento, cingoli di 900 mm.
- **Link-Belt LS-108B con motore GM 4/71** in buone condizioni, portata massima 41 tonnellate metriche, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 1 argano con sistema di controllo abbassamento, cingoli di 900 mm.
- **Link-Belt LS-108B con motore AIFO** in ottime condizioni, portata massima di 41 tonnellate metriche, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 1 argano con sistema di controllo abbassamento.
- **Link-Belt LS -108B con motore GM 4/71** completamente revisionata, capacità massima di 41 tonnellate metriche, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 1 argano con sistema di controllo abbassamento, sistema di transazione e rotazione indipendente, cingoli di 900 mm.
- **Link-Belt LS-108B e motore GM 4/71 con convertitore Allison** revisionati, portata massima di 41 tonnellate, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 2 argani con sistema di controllo abbassamento, cingoli 900 mm.
- **Link-Belt LS-108B e motore GM 4/71 con convertitore Allison** revisionati, portata massima di 41 tonnellate, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B, 2 argani con sistema di controllo abbassamento, cingoli 900 mm.
- **Link-Belt LS-108HD e motore GM 6/71 con convertitore Allison** in ottime condizioni, portata massima 47 tonnellate metriche, braccio angolare di 18 m, contrappeso A+B+C, 2 argani con sistema di controllo abbassamento, cingoli di 910 mm.



Verdelli International Srl

EQUIPMENT AND SPARE PARTS
LIFTING, PILING, EARTHMOVING MACHINERY
DEMOLITION TOOLS

- **Link-Belt LS-118 e motore GM 6/71 con convertitore 168 HP 1800 r.p.m,** capacità di sollevamento di 55 tonnellate, braccio 15 m, contrappeso 15 tonnellate, sistema di transazione e rotazione indipendente, sistema di controllo abbassamento.
- **Link-Belt 318 e motore CAT 3306 interamente revisionati,** portata massima 80m tonnellate, braccio angolare di 36 m, contrappeso A+B+C, 2 argani con sistema di controllo abbassamento, sistema di transazione e rotazione indipendente, cingoli di 900 mm.